

## Odbočná krabice A 18



Stupeň krytí IP55, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý průřez 2,5 mm<sup>2</sup>, 10 vývodů pro průměr kabelu 5–14 mm  
4 vývody pro průměr kabelu 5–11 mm.  
Svěrné víko.  
Rozměry: 125 x 100 x 40 mm  
Světlé vnitřní rozměry: 115 x 90 x 35mm  
Na každých 10 krabic jeden vyřezávací nástroj

Typ	Příslušenství	Barva	mm	Vnitřní rozměry mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
<b>A 18 5</b>	1 svorkovnice	světle šedá	125x100x40	115 x 90 x 35	10	6,957	<b>2000 41 4</b>
<b>A 18</b>	bez svorkovnice	světle šedá	125x100x40	115 x 90 x 35	10	6,957	<b>2000 41 0</b>
<b>A 18 HF RW</b>	bez svorkovnice	čistě bílá	125x100x40	115 x 90 x 35	10	6,957	<b>2000 42 2</b>
<b>A 18 HF RO</b>	bez svorkovnice	červená	125x100x40	115 x 90 x 35	10	6,957	<b>2000 41 8</b>

**PE** Polyetylén

