

Ochrana pro 2pól. napájení 230 V



Přepěťová ochrana / jemná ochrana sítě typu 3 dle ČSN EN 61643-11


- Vhodná pro systémy se stejnosměrným i střídavým napětím
- Optická indikace funkčnosti
- Bezšroubové připojovací svorky zaručují snadnou montáž
- Prostorově úsporný modul 17,5 mm
- Zapojení Y

Použití: Univerzální použití na profilové liště 35 mm ve všech běžných rozvaděčových skříních.


Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Bal. hmotnost kus	Č. výr. kg/100 ks
------------	--------------------------	-------------------	-----------------------------

VF230-AC/DC 255	1	8,000	5097650
--------------------------	---	-------	----------------

Rozměry



Možnosti připojení



VF230-AC/DC

U max AC V	U. AC	255
U max DC V	U. DC	350
SPD dle EN 61643-11		Typ 3
SPD dle IEC 61643-11		class III
LPZ		2→3
Jmenovitý svodový proud (8/20) kA	I _n	2,5
Maximální rázový svodový proud (8/20 μs) kA	I _{max}	7
Jmenovitý zatěžovací proud A	I _L	20
Ochranná úroveň žíla/žíla V		<1000
Ochranná úroveň žíla/zem V		<1400
Doba odezvy ns	t _A	<25
Teplotní rozsah °C	θ	-40-80
Stupeň krytí		IP 20
Rozteč TE (17,5 mm)		1
Připojovací průřez, plný vodič mm ²		0,14-2,5
Připojovací průřez laněných vodičů mm ²		0,14-2,5
Flexibilní připojovací průřez mm ²		0,14-2,5