



### Základní popis

Range	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Typ zátěže	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Barevný odstín	Krémová
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

### Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Funkce spínače	Přepínač střídavý
Počet klapek	2
Rozsah výkonu	2300 W
Jmenovitý proud	10 AX při 250 V AC
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Počet kabelů	2 kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup>
Tuhost kabelu	Ohebný Pevný Lankový
Délka holého konce vodiče	13,0 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami 51...70 mm
Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	43,0 mm
Přesah	15 mm
Hmotnost přístroje	0,074 kg

### Prostředí

Normy	IEC 60669-1
Certifikace výrobku	TSE VDE
Značky kvality	CE UKR
Stupeň krytí IP	IP20
Provozní teplota	-5...40 °C

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	74,2 g
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	8 cm
Délka balení 1	8 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	809,4 g
Výška balení 2	9,5 cm
Šířka balení 2	18,5 cm
Délka balení 2	27,5 cm
Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	120
Hmotnost balení 3	10,255 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o&nbsp;RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O&amp;nbsp;Nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------