



Základní popis

Range	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Typ zátěže	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Barevný odstín	Antracit
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Funkce spínače	Přepínač střídavý
Počet klapek	2
Rozsah výkonu	2300 W
Jmenovitý proud	10 AX při 250 V AC
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Počet kabelů	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Tuhost kabelu	Ohebný Pevný Lankový
Délka holého konce vodiče	13,0 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Povrchová úprava	Nabarvený
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami 51...70 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	43,0 mm
Přesah	15 mm
Hmotnost přístroje	0,0621 kg

Prostředí

Normy	IEC 60669-1
Certifikace výrobku	TSE VDE
Značky kvality	CE UKR
Stupeň krytí IP	IP20
Provozní teplota	-5...40 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	62,75 g
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	7 cm
Délka balení 1	7 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	705 g
Výška balení 2	9,5 cm
Šířka balení 2	18,5 cm
Délka balení 2	27,5 cm
Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	120
Hmotnost balení 3	9,001 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------