



Základní popis

Řada	Asfora
Typ produktu nebo součástí	Datová zásuvka
Použití zařízení	Komunikace
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Typ stínění kabelu	UTP
Kategorie	RJ45
Barevný odstín	Aluminium
Balení	Kompletní přístroj v ochranné fólii

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet zásuvek	2
Kategorie komunikační sítě	5e
Připojení – svorky	IDC
Počet kabelů	2 kabel(y)
Tuhost kabelu	Pevný
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): centrální deska
Povrchová úprava	Nabarvený
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Rozpěrky 51...80 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	38 mm
Přesah	9 mm
Hmotnost přístroje	0,058 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	61,2 g
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	7 cm
Délka balení 1	7 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	687 g
Výška balení 2	9,5 cm
Šířka balení 2	18,5 cm
Délka balení 2	27,5 cm
Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	120

Hmotnost balení 3	8,875 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACh	Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------