



### Základní popis

Range	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Popis standardu pro zásuvky	Zemnicí kolík
Konfigurace výstupu	2 x 2P + E
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Standard pro zásuvku	Česká republika
Barevný odstín	Krémová
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

### Doplňky

Počet zásuvek	2
Montáž zařízení	Zapuštěná
Rozsah výkonu	3680 W
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Připojení – svorky	Zvedací svorky
Počet kabelů	2 kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup>
Tuhost kabelu	Lankový Ohebný Pevný
Délka holého konce vodiče	11 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček ASA + PC: centrální deska
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Rozpěrky 54...72 mm
Výška	123 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	46 mm
Přesah	23 mm
Počet kusů na sadu	1

### Prostředí

Normy	IEC 60884-1
Certifikace výrobku	ESC
Stupeň krytí IP	IP20

### Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	104 g
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	8 cm
Délka balení 1	12,5 cm
Typ balení 2	BB1

Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	1,134 kg
Výška balení 2	10,5 cm
Šířka balení 2	20 cm
Délka balení 2	31,2 cm
Typ balení 3	P12
Počet výrobků v balení 3	1000
Hmotnost balení 3	175 kg
Výška balení 3	80 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o <span> </span> RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O<span> </span>Nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>
Životní cyklus	<a href="#">Informace O Ukončení Životnosti</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a <span> </span> nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------