



SX288-5E-UTP-WH

# SOLARIX KATEGORIE 5E

## Zásuvky SX108 a SX288

2,5/5 Gbps

100 MHz

Podporované protokoly	<b>2.5/5GBASE-T a nižší</b>
Počet portů	<b>1 a 2x RJ45</b>
Min. životnost portu	<b>750 zapojení/odpojení</b>
Krytí kontaktů	<b>50 μm zlata</b>
Svorkovnice	<b>110 8p8c</b>
Min. životnost svorkovnice	<b>200 zařezání</b>
Velikost a typ vodiče	<b>AWG 26 – 22, drát</b>
Materiál nekovových částí	<b>FR plast UL94-0</b>
Barva těla zásuvky	<b>bílá</b>
Skladovací teplota	<b>-40 až +70 °C</b>
Provozní teplota	<b>-10 až +60 °C</b>
Max. provozní vlhkost	<b>93 %</b>

Tyto jednoportové a dvouportové zásuvky Solarix jsou určeny k instalaci na omítku. Jsou nabízeny jak v nestíněném, tak i ve stíněném provedení. Instalační kabel se zařezává do IDC svorkovnice typu 110, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Tyto kompaktní zásuvky s hezkým designem a pevným provedením bez problémů splňují všechny parametry definované v mezinárodních normách ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 5E a třídu vedení Class D. Zásuvky SX108 a SX288 nabízí skvělý výkon, vysokou spolehlivost a velmi jednoduchou instalaci. Součástí balení jsou plastové štítky modré a červené barvy, které slouží k označení jednotlivých portů. Nechybí ani oboustranná lepicí fólie, která je určena k případnému uchycení zásuvek na hladkém povrchu. Barva zásuvek je bílá.

### Označení

### Popis

<b>SX108-5E-UTP-WH</b>	Zásuvka Solarix CAT5E UTP 1x RJ45 na omítku bílá
<b>SX108-5E-STP-WH</b>	Zásuvka Solarix CAT5E STP 1x RJ45 na omítku bílá
<b>SX288-5E-UTP-WH</b>	Zásuvka Solarix CAT5E UTP 2x RJ45 na omítku bílá
<b>SX288-5E-STP-WH</b>	Zásuvka Solarix CAT5E STP 2x RJ45 na omítku bílá



SX108-5E-UTP-WH



SX108-5E-STP-WH

