



Základní popis

Řada výrobků	Easypact CVS100...250
Typ produktu nebo součásti	Jistič
Označení přístroje	CVS160F
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	3P
Popis chráněných pólů	3d
Earth leakage protection (Vigi add on)	Ne
[In] jmenovitý proud	160 A při 40 °C
Označení vypínací schopnosti	F
Typ sítě	AC
[Icu] Breaking capacity	36 kA Icu při 440 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2 36 kA Icu při 380/415 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2 70 kA Icu při 220/240 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
Kategorie použití	Kategorie A
Označení jednotky spouští	TM-D
Provedení jednotky spouští	Nadproudová-zkratová
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	125 A při 40 °C
Typ ochrany	Ochrana proti přetížení Zkratová ochrana

Doplňky

Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ovládání	Páčka
Montáž	Pevná
Montážní držák	Zadní deska
Horní připojení	Přední
Dolní připojení	Přední
Připojení - svorky	Šroubové svorky
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV vyhovuje EN/IEC 60947-2

Nastavení rozsahu nadproudové ochrany	87,5...125 A
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	18 kA při 440 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2 36 kA při 380/415 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2 70 kA při 220/240 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
Mechanická životnost	25000 cykly
Elektrická životnost	12000 cykly 415 V In vyhovuje IEC 60947-2
Rozteč pro připojení	35 mm
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Nastavení spouště na přetížení Ir	Nastavitelná
Rozsah nastavení spouště na přetížení	0,7 – 1 x In
Nastavení časového zpoždění spouště na přetížení	Pevná
Rozsah nastavení okamžité zkratové spouště INST typ li	Pevná
Rozsah nastavení okamžité spouště	1250 A
Výška	161 mm
Šířka	105 mm
Hloubka	86 mm
Hmotnost přístroje	1,8 kg

Prostředí

Tř. Ochrany před úrazem el. proudem	Třída II
Standardy	EN 60947-2 IEC 60947-2
Certifikace výrobku	GOST IEC
Stupeň krytí IP	IP40
Stupeň znečištění	3 vyhovuje IEC 60664-1
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-50...85 °C

Nabídka udržitelnosti

Stav udržatelné ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Under investigation
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný profil	Informácie o ukončení životnosti
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazovať do odpadkových košov.

Záručná lhúta

Záruka	18 mesíců
--------	-----------