



Základní popis

Range name	Sedna Design & Elements
Řada	Sedna
Typ produktu nebo součásti	Tlačítko
Function	Ovládač žaluziový
Montáž zařízení	Zapuštěná
Delivery form	Mechanismus s montáž. rámečkem
Barva	Bílá
Kód barvy	RAL 9003
Označení	UP-DOWN
Kind of terminals	Bezšroubové svorky

Doplňky

Typ blokování	Elektrické
Rozsah výkonu	2300 W
Jmenovitý proud	10 A při 250 V AC
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Pevný Ohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Lesklý
Upevnění	Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 51...70 mm Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...68 mm Šrouby
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	37 mm
Depth of visual part	24 mm
Hmotnost přístroje	0,060 kg
Cílový kanál	Profesionální

Prostředí

Conformity mark	CE
Certifikace výrobku	GOST-R
Stupeň krytí IP	IP20