



Základní popis

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Range name | Sedna Design & Elements |
| Řada | Sedna |
| Function | Zásuvka |
| Montáž zařízení | Zapuštěná |
| Delivery form | Mechanismus s montáž. rámečkem |
| Balení | Kompletní přístroj v ochrané fólii |
| Konfigurace výstupu | 2P + E s clonkami |
| Popis standardu pro zásuvky | Boční ochrané kontakty (schuko) |
| Standard pro zásuvku | Evropský |
| Jmenovitý proud | 16 A při 250 V AC |
| Barva | Běžová |
| Kód barvy | RAL 1013 |
| Počet kusů na sadu | 1 kus |

Doplňky

| | |
|---------------------------|--|
| Rozsah výkonu | 3680 W |
| Kind of terminals | Bezšroubové svorky |
| Terminal capacity | 2 kabel(y) 2,5 mm ² |
| Wire structure | Pevný nebo ohebný |
| Délka holého konce vodiče | 13 mm |
| Material of visible parts | PC |
| Povrchová úprava | Lesklý |
| Upevnění | Šrouby nebo rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...69 mm Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...69 mm |
| Výška | 73 mm |
| Šířka | 73 mm |
| Hloubka | 41 mm |
| Depth of visual part | 29 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,071 kg |

Prostředí

| | |
|---------------------|--------------|
| Normy | IEC 60884-1 |
| Conformity mark | CE EAC |
| Certifikace výrobku | VDE Aenor |
| Stupeň krytí IP | IP20 |