



Základní popis

Range name	Sedna Design & Elements
Function	Podlahový termostat
Delivery form	Mechanismus s montáž. rámečkem
Cover plate color	Aluminium

Doplňky

Jmenovitý proud	16 A při 230 V AC 50 Hz
Rozsah výkonu	3600 W
Přesnost měření	1 °C
Terminal capacity	1 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Pevný Ohebný
Délka holého konce vodiče	8 mm
Kind of terminals	Sloup. šroub. svorky
Nastavení rozsahu teplot	5...50 °C
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Nabarvený
Installation	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	47 mm
Depth of visual part	17,7 mm
Hmotnost přístroje	0,21704 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Conformity mark	CE
Normy	EN 60730-2-9

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.