

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE IP66

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA 632 - 4 x zásuvka

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP66

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Pripojenie: max 10mm² (bez možnosti slučkovania)

Skratová vypínacia schopnosť prístrojov 6kA

Max. počet prístrojov 11 DIN

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu

Rozmery rozvodnice: 415x212x110 mm



636.3122-111F2

Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo	
230V domové 16A	400V priemyselné 16A 32A		B16/1	C16/3	C25/3			5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
Rozvodnice bez istenia nezapojené									
2								636.2200	
2	2							636.1122	636.1122/4
2	1	1						636.3122	636.3122/4
1	2	1						636.3112	636.3112/4
1	1	2						636.3312	636.3312/4
	2	2						636.3311	636.3311/4
Typové rozvodnice istené									
2			2				25A	636.2200-002	
2	2		2		1		32A	636.1122-022	636.1122-022/4
2	1	1	1	2			25A	636.3122-111	636.3122-111/4
2	1	1	2	1			25A	636.3122-012	636.3122-012/4
Typové rozvodnice istené s chráničom									
2			2			1	25A	636.2200-002F2	
2	1	1	2		1	1	25A	636.3122-012F2	636.3122-012F2/4
2		2	2	1		1	32A	636.3322-102F2	636.3322-102F2/4
2	2		2		1	1	32A	636.1122-012F2	636.1122-012F2/4
2	1	1	1	1	1	1	32A	636.3122-111F2	636.3122-111F2/4
2		2	1	1		1	32A	636.3322-101F2	636.3322-101F2/4

Ďalšie typy na požiadanie.

Prúdový chránič zapojený pre všetky zásuvky.