




Zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom, s ochr. kolíkom






16A, 30mA, 6kA, IP40, A / AC, E2



IP 40	Stupeň krytia	 U_i 500 V	Menovité izolačné napätie
A 	Na siete so striedavým a pulzujúcim jednosmerným prúdom	230 V AC	Menovité napätie (V)
I_{cn} EN 60898 6 kA	Menovitá pracovná skratová vypínacia schopnosť	T_a  -25..+55°C	Teplota okolia

• Počet pólov:	2	• Typ selektívnej ochrany:	Nie
• Dimenzované napätie:	230 V	• Skratová odolnosť (I _{cn}):	6 kA
• Dimenzovaný prúd:	16 A	• Druh napätia:	AC
• Dimenzovaný zvodový prúd:	0,03 A	• Frekvencia:	50 Hz
• Dimenzované najvyššie trvalo prípustné napätie U _i :	500 V	• Prídavné zariadenia sú možné:	Nie
• Menovité impulzné skúšobné napätie U _{imp} :	4 kV	• Teplota okolia počas prevádzky:	-25 -55 °C
• Spôsob montáže:	Prepojovací konektor	• Záruka:	2 rok
• Typ zvodového prúdu:	AC		

TRACON	I_n (A) Menovitý prúd (A)	IΔ_n (mA) Menovitý rozdielový prúd	P_{max} Menovitý výkon	 Elektrická životnosť	 S ochranným kolíkom	 Zásuvka klasická
TFGA-1F	16	30	3.600 W	× 20.000		

Rozmerový výkres